



TIP LED/DETECTEUR DE PRESENCE

Détection
jusqu'à
10 mètres

NOUVEAU



CARACTERISTIQUES

- LED : Epistar SMD5730
- Flux Lumineux : jusqu'à 5000lm
- Température de couleur 5000K
- Angle : 120°
- Durée de vie (L70/B50) : > 35 000 heures
- Avec Sensor : détection de présence à 140°
- Garantie : 2 ans
- Corps en Aluminium anodisé Gris avec vitre en verre trempé 4mm
- Étrier : 10W à 50W rotation 340°
- Livré pré-câblé avec 50cm de câble



IP54

IK06

AC
100-240V

50Hz

SMD

IRC
≥70

650°C

-20°C
+50°C

EPISTAR



Désignation	Puissance [W]	Flux lumineux [lm]	Température [K]	Dimension [mm]	Poids [kg]	Code
TIP LED/DP 10W/5000K GRIS IP54	10	1000	5000	146x168,6x28	0,6	TIPLED10G5KDP
TIP LED/DP 30W/5000K GRIS IP54	30	2700	3000	253x236,2x40,2	1,7	TIPLED30G5KDP
TIP LED/DP 50W/5000K GRIS IP54	50	5000	5000	312x279,2x46,2	2,6	TIPLED50G5KDP

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions [mm]	Code
CONNECTEUR DE JONCTION AXIAL NOIR IP65	Ø 27,5x85	CDJAXIAL
BOITIER DE JONCTION 2 ENTRÉES NOIR IP65	125x59x32	BDJ2
BOITIER DE JONCTION 3 ENTRÉES NOIR IP65	140x80x32	BDJ3
PIQUET DE TERRE NOIR	Ø 59x265	PICLED300
BRAS DE DÉPORT B1 NOIR	554x150x82	BR1N50
BRAS DE DÉPORT B1 GRIS	554x150x82	BR1G50

